



Especificaciones del producto



Gama profesional

Super Charge[®] **Tratamiento del Aceite**

Wynn's Super Charge[®] es un tratamiento completamente soluble en aceite, concebido para mejorar las características de viscosidad de los aceites a alta temperatura y para prevenir las fugas de las juntas de caucho/neopreno.

Propiedades

- ✓ Mantiene la presión del aceite a altas temperaturas.
- ✓ Mejora la compresión y el rendimiento en motores desgastados.
- ✓ Reduce el consumo de aceite y humo de escape.
- ✓ Para y previene las fugas de aceite sin desmontaje.
- ✓ Reduce el ruido de los motores.
- ✓ Reduce la fricción y el desgaste en caso de alta carga por que mantiene una película de lubricación más sólida.
- ✓ Prolonga la vida del motor.
- ✓ Compatible con todos los aceites minerales y sintéticos tanto monogrados como multigrados.
- ✓ Es inofensivo para catalizadores.

Aplicaciones

- ✓ Eficaz en caso de alta carga o funcionamiento a alta temperatura.
- ✓ Para motores usados.
- ✓ Eficaz en caso de fugas excesivas en las juntas del vástago de válvula.
- ✓ Recomendado para motores de gasolina y diesel de vehículos y equipos estacionarios que tienen un consumo alto de aceite, baja presión de aceite y baja compresión.

Características

Aspecto	: líquido de color amarillo
Densidad a 20°C	: ca. 0,849 kg/dm ³
Índice de refracción a 20°C	: ca. 1,47

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.



Viscosidad a 100°C : ca. 195 mm²/s

Modo de empleo

- ✓ Añadir al cárter lleno con el motor a temperatura de funcionamiento.
- ✓ Un envase de 1 litro es suficiente para tratar un mínimo de 15 litros de aceite.

Envase

PN 51395 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT

Nota

No repara fallos mecánicos.

Especificaciones del producto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.