



# Especificaciones del producto



Gama profesional

## H.P.L.S.

### **Aditivo para transmisión (+ propiedades tapa-fugas)**

Wynn's H.P.L.S. es un tratamiento de la caja de cambios que mejora el cambio de marchas, disminuye los ruidos y tapa las fugas del aceite.

#### Propiedades

- ✓ Mejora las propiedades antifricción y antidesgaste.
- ✓ Reduce el desgaste causado por el contacto de metal con metal (refuerza los aditivos de alta presión en los aceites de caja de cambios).
- ✓ Facilita el cambio de marchas.
- ✓ Efectúa una lubricación hidrodinámica, también en caso de altas cargas y altas temperaturas.
- ✓ Previene y reduce los ruidos de vibración de engranajes y rodamientos.
- ✓ Disminuye la viscosidad a baja temperatura para efectuar una lubricación inmediata en caso de arranque en frío.
- ✓ Previene y tapa las fugas de aceite.
- ✓ Compatible con todos los aceites para cajas de cambio (también ATF Dexron, Mercon) y los aceites hidráulicos a base mineral o sintético.

#### Aplicaciones

- ✓ Para mecanismos de dirección, cajas de cambio manual y diferenciales.
- ✓ No utilizar en transmisiones automáticas.

#### Características

Aspecto	: líquido amarillo viscoso
Densidad a 15°C	: 0,9188 kg/dm <sup>3</sup>
Viscosidad a 40°C	: 580 mm <sup>2</sup> /s
a 100°C	: 74 mm <sup>2</sup> /s
Punto de inflamación	: > 150°C

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página..



# Especificaciones del producto

## Modo de empleo

- ✓ Un tubo de 125 ml trata 2 litros de aceite de caja de cambios.
- ✓ Para gran contenidos : añadir 6 % al aceite de caja de cambios.

## Envase

PN 59403 – 24x125 ml tubos – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS

PN 59405 – 12x125 ml tubos – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS/SV

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página..